

FUGEN FÜLLEN / FUGEN REPARIEREN

Spal-Pro RS-88

Semi-elastischer Polyurea Fugenfüller

Spal-Pro RS 88 wurde zum Füllen und Instandsetzen von Fugen in industriellen und kommerziellen Betonböden entwickelt.

Spal-Pro RS 88 ist ebenso ideal zum Füllen von größeren und beweglichen Rissen in Industrieböden.



- „Schwerlast“ Fugenfüller

im Gegensatz zu weicheren Polyurethanen garantiert **Spal-Pro RS 88** durch seine höhere Shore-Härte einen besseren Kantenschutz

- Schnelle Härtung

Bei 21°C kann die Fläche für leichten Verkehr nach 30 Minuten, für den vollen Verkehr nach 60 Minuten freigegeben werden

- Großer Temperaturbereich

Spal-Pro RS 88 kann von 0°C bis +49°C verwendet werden.

- Farbvielfalt

Erhältlich in einer Vielzahl von individuell angepassten Farben.

Spal-Pro RS 88 hat ein gleichbleibendes Farbprofil und ist unter den normalen Bedingungen widerstandsfähig gegen Verblässen und Verfärbung.

- Ideal für polierte Böden

Schmilzt und schmiert nicht während des Schleifens und Polierens.



Beispiele von ColorFast-Farben



Mischverhältnis	1:1	
Farbe	individuell färbbar (ColorFast-Farben)	
Anwendungsverfahren	Doppelpumpe	Kartuschenpresse
Verpackungseinheit	37,85 l Kanister	600 ml Kartusche
Notwendige Ausrüstung	Automatikpumpe DCDP	DCG-600 (manuell)

